



inVision

Full LED matrix display

incosa¹ SOLUTIONS

2026
PRODUCTSHEET

inVision Digitaal Display

- Volledige LED-matrix: Toont duidelijke, dynamische symbolen en begeleiding in real time.
- RGB-kleurspectrum: Maakt kleurgecodeerde meldingen en waarschuwingen mogelijk voor betere omgevingsbewustheid.
- Aanpasbare metriecken: Operator kan met één druk op de knop wisselen tussen voorkeursweergaven.
- Directe WiFi-besturing: Naadloze integratie met het i-C4C-ecosysteem voor realtime gegevensuitwisseling via de i-C4C-app.



inVision

VOEDING	8-56VAC 90-240 VAC - 30W
RESOLUTIE	96 x 32 pixels
GEWICHT	14,4 kg / 31,75 lbs
AFMETINGEN MONTAGE BEUGEL	1024 x 202 x 54 mm
AFMETINGEN DISPLAY	965 x 370 x 80 mm
BEDRIJFSTEMPERATUUR	-20 °C tot +70 °C
COMMUNICATIE	WiFi / CAN / Ethernet
BEHUIZINGSMATERIALEN	<ul style="list-style-type: none">• Poedergecoat staal• Waterbestendige epoxy
BESCHERMINGSGRAAD	IP 65

